

NOVABAT Sous-Couche

Sous-couche opacifiante polyvalente à l'eau
et aux copolymères acryliques



DEFINITION

- Sous-couche à base de résine acrylique en émulsion.

DESTINATION

- Intérieur.
- Travaux neufs et d'entretien.
- Particulièrement adapté sur fonds absorbants.
- Plâtres et dérivés, bétons et dérivés, anciennes peintures adhérentes.
- Recouvrable par toutes finitions acryliques ou glycérophthaliques.

PROPRIETES

- Bloque et régule l'absorption des fonds.
- Bon pouvoir opacifiant, masque tâches et embus.
- Recouvrable / Ponçable dans la journée.
- Sans odeur.
- Séchage rapide : ponçable et recouvrable dans la journée.
- Taux de C.O.V réduit.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

ASPECT DU FILM

Mat.

ASPECT EN POT

Légèrement gélifié.

EXTRAIT SEC VOLUMIQUE

38%

EXTRAIT SEC PONDÉRAL

59%

MASSE VOLUMIQUE (NF EN ISO 2811-1)

1.59 Kg/dm³

POINT ÉCLAIR

Néant.

SÉCHAGE

Sec au toucher : 30 minutes.
Ponçable : 4 heures.
Recouvrable : 4 heures.

RENDEMENT (NF T 30-073)

10 à 12 m²/L selon porosité du support.

TEINTES EN STOCK

Blanc.

CONDITIONNEMENTS

15L05

CONSERVATION EN STOCK

12 mois en emballage d'origine non ouvert -
Conserver à l'abri du gel.

CLASSIFICATION AFNOR (NF T 36-005)

Famille I classe 7b2.

DIRECTIVE C.O.V (2004/42/CE)

Valeur limite en UE (cat.A/g) : 30 g/l (2010).
Ce produit contient un taux de COV <1 g/l de COV.
Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos
colorants lors d'une mise à la teinte.



innova S.A.S

Quartier d'entreprises de l'Europe - 34290 Montblanc
Tél +33 (0)4.67.01.04.69 - Fax +33 (0)4.67.77.20.43
www.peintures-innova.fr - mailing@innova-sa.com

NOVABAT Sous-Couche

MISE EN OEUVRE

MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, rouleau spécial acrylique, airless.

DILUTION

Prêt à l'emploi. Dilution possible jusqu'à 3% d'eau selon porosité du support, le matériel utilisé et la température extérieure. Airless : dilution à 5% d'eau.

NETTOYAGE DES OUTILS

A l'eau après emploi.

SUPPORTS INTÉRIEUR

- Plâtres et dérivés,
- Bétons et dérivés,
- Anciennes peintures adhérentes,
- Autres supports, nous consulter.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Tous travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).

SUPPORTS	IMPRESSION	FINITION
Plâtres et dérivés	1 couche de NOVABAT SOUS-COUCHE	Finition peinture acrylique ou glycérophthalique en phase aqueuse.
Bétons et dérivés		
Anciennes peintures adhérentes (matage préalable sur surface brillante ou satinée)		

HYGIENE ET SECURITE

Ce produit ne présente pas de danger selon la directive 88/379/CE.

Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur demande ou sur notre site internet : www.peintures-innova.fr

Garder hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire.

Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et dans la terre

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre.

L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'ait pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.



innova S.A.S

Quartier d'entreprises de l'Europe - 34290 Montblanc

Tél +33 (0)4.67.01.04.69 - Fax +33 (0)4.67.77.20.43

www.peintures-innova.fr - mailing@innova-sa.com