



# FIXFON

## FIXATEUR INCOLORE EN PHASE SOLVANT



### DEFINITION

Fixateur incolore à base de résines spéciales en phase solvant.

### DESTINATION

- Extérieur.
- Travaux neufs et de rénovation.
- Fixation des fonds farinants et pulvérulents.
- Bétons et dérivés, supports minéraux, anciennes peintures adhérentes.

### PROPRIETES

- Aspect incolore.
- Excellente pénétration des fonds, favorisant l'adhérence.
- Fixe les fonds farinants.
- Microporeux – Insaponifiable.

### CARACTERISTIQUES

<b>Aspect du film</b>	Incolore.
<b>Aspect en pot</b>	Liquide fluide.
<b>Extrait sec Volumique</b>	15%.
<b>Extrait sec Pondéral</b>	19%.
<b>Masse Volumique</b> (NF EN ISO 2811-1)	0.83 Kg/dm <sup>3</sup> .
<b>Point éclair</b>	36°C.
<b>Séchage</b>	Sec : 1 heure. Recouvrable : 24 heures.
<b>Rendement</b> (NF T 30-073)	5-8 m <sup>2</sup> /L selon nature du support.
<b>Teinte en stock</b>	Blanc.
<b>Conditionnements</b>	3L - 15 L.
<b>Conservation en stock</b>	12 mois en emballage d'origine non ouvert.
<b>Classification AFNOR</b> (NF T 36-005)	Famille I classe 7b1.
<b>Directive C.O.V</b> (2004/42/CE)	Valeur limite en UE (cat.A/h) : 750 g/l (2010) Ce produit contient au maximum 700 g/l COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants lors d'une mise à la teinte.



# FIXFON

## MISE EN OEUVRE

- **MATERIEL D' APPLICATION** Brosse, rouleau, airless.
- **DILUTION** Prêt à l'emploi - dilution possible jusqu'à 5% de White-spirit.  
Airless : dilution à 5% de White Spirit.
- **NETTOYAGE** Au White Spirit.
- **SUPPORTS**  
Extérieur
  - Bétons et dérivés.
  - Briques de parement, panneaux fibrociment.
  - Anciennes peintures adhérentes.
  - Autres supports, nous consulter.
- **PRECAUTIONS D' EMPLOI**
  - Tous travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément aux normes DTU 59.1, 59.2, 42.1, selon le support visé et le type de revêtement de finition à mettre en oeuvre.
  - Un examen approfondi des fonds avant et après l'application de l'impression est nécessaire. Notamment il est fortement recommandé d'effectuer un test d'adhérence sur les fonds douteux (supports poreux et/ou pulvérulents).

SUPPORTS	IMPRESSION	FINITION
<b>Bétons et dérivés</b>	1 couche de <b>FIXFON</b> .	Finition peinture acrylique en phase aqueuse, peintures aux résines pliolute ou aux polysiloxanes.
<b>Anciennes peintures adhérentes</b> <small>(matage préalable sur surface brillante ou satinée)</small>		
<b>Briques de parement, panneaux fibrociments</b>		

## HYGIENE ET SECURITE

- Fiche de données de sécurité disponible sur demande ou sur notre site Internet : [www.peintures-innova.fr](http://www.peintures-innova.fr)
- **Inflammable** - Conserver hors de portée des enfants. Conserver à l'écart de toute source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas respirer les vapeurs/aérosols. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et dans la terre. En cas de ventilation insuffisante porter un appareil respiratoire approprié. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir; consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou la fiche de sécurité.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.



### INNOVA S.A

Siège Social : Z.I. Capiscol – Avenue de la Devèze – BP 019 – 34513 Béziers Cédex  
Tél +33 (0)4.67.76.74.19 – Fax +33 (0)4.67.62.51.31  
Site Internet : [www.peintures-innova.fr](http://www.peintures-innova.fr) - E.Mail : [mailing@innova-sa.com](mailto:mailing@innova-sa.com)