




# BETON EGALISATEUR DE FOND

## SOUS COUCHE MATE ACRYLIQUE GRIS CIMENT POUR BETON NOVALAZURE



### DEFINITION

EGALISATEUR DE FOND BETON est une peinture à base de liant acrylique en dispersion aqueuse. Atténue les défauts de surface et les hétérogénéités d'aspect du béton, tels que les réagréages.

### DESTINATION

- Extérieur.
- Travaux neufs et de rénovation.
- Sur enduit de ciment, fibro-ciment, béton, briques de parement.

### PROPRIETES

- Teinte en stock : gris ciment.
- Le BETON EGALISATEUR DE FOND permet de réguler la porosité et d'uniformiser le support béton.
- La finition teintée transparente BETON NOVALAZURE donne la coloration et fait ressortir le veinage béton.
- Possibilité d'obtenir un BETON NOVALAZURE « OPAQUE » sur demande.
- Mise à la teinte avec notre système de colorimétrie **MIXOVA**.

### CARACTERISTIQUES

<b>Aspect du film</b>	Mat.
<b>Aspect en pot</b>	Liquide.
<b>Extrait sec Volumique</b>	54%.
<b>Extrait sec Pondéral</b>	74%.
<b>Masse Volumique</b> (NF EN ISO 2811-1)	1.70 Kg/dm <sup>3</sup> .
<b>Point éclair</b>	N/A.
<b>Séchage</b> (à 20°C- 65% HR)	Sec : 1 heures Recouvrable : 12 heures.
<b>Rendement</b> (NF T 30-073)	8-10 m <sup>2</sup> /L selon la porosité du support.
<b>Teinte en stock</b>	Gris ciment.
<b>Conditionnements</b>	15 L.
<b>Conservation en stock</b>	12 mois en emballage d'origine non ouvert.
<b>Classification AFNOR</b> (NF T 36-005)	Famille I classe 7b2.
<b>Directive C.O.V</b> (2004/42/CE)	Valeur limite en UE (cat.A/c) : 40 g/l. Ce produit contient au maximum <3 g/l COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants lors d'une mise à la teinte.



### INNOVA S.A

Siège Social : Z.I. Capiscot – Avenue de la Devèze – BP 019 – 34513 Béziers Cédex  
Tél +33 (0)4.67.76.74.19 – Fax +33 (0)4.67.62.51.31  
Site Internet : [www.peintures-innova.fr](http://www.peintures-innova.fr) - E.Mail : [mailing@innova-sa.com](mailto:mailing@innova-sa.com)



# BETON EGALISATEUR DE FOND

## MISE EN OEUVRE

- **MATERIEL D' APPLICATION** Brosse, rouleau, airless.
- **DILUTION**  
Brosse et rouleau : Prêt à l'emploi, dilution possible à 3% d'eau.  
Airless: dilution à 10% d'eau.
- **NETTOYAGE DU MATERIEL** A l'eau immédiatement après emploi.
- **SUPPORTS**  
**Intérieur/Extérieur**
  - Bétons et dérivés. (façade béton, soubassement, garde-corps et acrotères...)
  - Autres supports, nous consulter.
- **PRECAUTIONS D' EMPLOI**
  - Tous travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).
  - Le béton doit avoir au minimum 3 semaines, le support doit être propre, débarrassé des poussières et exempt d'efflorescences.
  - Température d'application entre 5 et 35°C. Hygrométrie inférieure à 80 %.
  - Un test préalable de teinte est recommandé, en effet la teinte peut varier selon la nature du béton et le mode d'application.

SUPPORTS	IMPRESSION	FINITION
<b>Pour des supports béton à fonds hétérogènes, défauts apparents, résidus de décoffrant, ragréages...</b>	1 couche de <b>BETON EGALISATEUR DE FOND.</b> (Couleur gris ciment)	1 ou 2 couches de <b>BETON NOVALAZURE</b> teinté suivant l'aspect désiré.

## HYGIENE ET SECURITE

Ce produit ne présente pas de danger selon la directive 88/379/CE.  
Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur demande ou sur notre site internet : [www.peintures-innova.fr](http://www.peintures-innova.fr)  
Garder hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire.  
Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et dans la terre.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.



### INNOVA S.A

Siège Social : Z.I. Capicol – Avenue de la Devèze – BP 019 – 34513 Béziers Cédex  
Tél +33 (0)4.67.76.74.19 – Fax +33 (0)4.67.62.51.31  
Site Internet : [www.peintures-innova.fr](http://www.peintures-innova.fr) - E.Mail : [mailing@innova-sa.com](mailto:mailing@innova-sa.com)