



VERNIS MARIN



VERNIS URETHANE MONOCOMPOSANT DE HAUTE QUALITE



DEFINITION

Vernis mono composant à base de résine alkyde uréthane en phase solvant.

DESTINATION

- Intérieur/Extérieur.
- Travaux neufs et de rénovation.
- Décoration et protection du bois.
- Particulièrement adapté pour travaux en bord de mer et en climat de montagne.

PROPRIETES

- Aspect brillant transparent tendu.
- Excellente résistance aux intempéries.
- Protection U.V.
- Hydrofuge.
- Lavable.
- Conserve au bois l'aspect de sa structure naturelle.

CARACTERISTIQUES

Aspect du film	Brillant incolore.
Aspect en pot	Liquide fluide.
Extrait sec Volumique	40%
Extrait sec Pondéral	40%
Masse Volumique (NF EN ISO 2811-1)	0.9 Kg/dm ³ .
Point éclair	38°C.
Séchage	Sec : 6 heures. Recouvrable : 24 heures.
Rendement (NF T 30-073)	10-14 m ² /L.
Teinte en stock	Incolore.
Conditionnements	0.75 L - 3 L.
Conservation en stock	12 mois en emballage d'origine non ouvert.
Classification AFNOR (NF T 36-005)	Famille I classe 4a.
Directive C.O.V (2004/42/CE)	Valeur limite en UE (cat.A/e) : 400 g/l (2010) Ce produit contient au maximum 399 g/l COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants lors d'une mise à la teinte.



INNOVA S.A

Siège Social : Z.I. Capiscol – Avenue de la Devèze – BP 019 – 34513 Béziers Cédex
Tél +33 (0)4.67.76.74.19 – Fax +33 (0)4.67.62.51.31
Site Internet : www.peintures-innova.fr - E.Mail : mailing@innova-sa.com



VERNIS MARIN

MISE EN OEUVRE

- **MATERIEL D' APPLICATION** Brosse, rouleau, pistolet
- **DILUTION** Dilution à 3% de White Spirit, à la brosse ou au pistolet.
- **NETTOYAGE DU MATERIEL** Au White Spirit après emploi.
- **SUPPORTS**
Intérieur/Extérieur
 - Bois et dérivés sauf les bois à comportements singuliers (iroko, doussié, teck, western red cedar, etc...).
 - Anciens vernis adhérents.
 - Autres supports, nous consulter.
- **PRECAUTIONS D' EMPLOI**
 - Tous travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).
 - Ne pas appliquer à des températures inférieure à 5°C et humidité relative supérieure à 80%.
 - Ne pas appliquer sur bois exsudant, les autres bois tropicaux et les bois résineux nécessitent un dégraissage préalable.

SUPPORTS	IMPRESSION	FINITION
Bois et dérivés	Directement 1 couche de VERNIS MARIN	1 couche de VERNIS MARIN
Anciens vernis adhérents	Poncer les parties non adhérentes puis appliquer 1 couche de VERNIS MARIN	

HYGIENE ET SECURITE

- Fiche de données de sécurité disponible sur demande ou sur notre site internet : www.peintures-innova.fr
- **Inflammable** - Conserver hors de portée des enfants. Conserver à l'écart de toute source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas respirer les vapeurs/aérosols. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et dans la terre. En cas de ventilation insuffisante porter un appareil respiratoire approprié. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir; consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou la fiche de sécurité.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.



INNOVA S.A

Siège Social : Z.I. Capiscol – Avenue de la Devèze – BP 019 – 34513 Béziers Cédex
Tél +33 (0)4.67.76.74.19 – Fax +33 (0)4.67.62.51.31
Site Internet : www.peintures-innova.fr - E.Mail : mailing@innova-sa.com