

# ESTEREL IMPRESSION

## SOUS-COUCHE OPACIFIANTE POLYVALENTE A L'EAU, AUX COPOLYMÈRES ACRYLIQUES

EAU

M  
MAT

PRIMAIRE / IMPRESSION

### DEFINITION

- Impression à base de résine acrylique en émulsion

### DESTINATION

- Intérieur / extérieur impression (sur façades)
- Travaux neufs et d'entretien
- Particulièrement adapté sur fonds absorbants
- Plâtres et dérivés, bétons et dérivés, anciennes peintures adhérentes,
- Recouvrable par toutes finitions acryliques ou glycérophtaliques

### PROPRIETES

- Bloque et régule l'absorption des fonds
- Bon pouvoir opacifiant, masque tâches et embus
- Recouvrable / Ponçable dans la journée
- Sans odeur
- Taux de C.OV réduit

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

### ASPECT DU FILM

Mat

### ASPECT EN POT

Légèrement gélifié

### EXTRAIT SEC VOLUMIQUE

41%

### EXTRAIT SEC PONDÉRAL

62%

### MASSE VOLUMIQUE (NF EN ISO 2811-1)

1.53 Kg/dm<sup>3</sup>

### POINT ECLAIR

Néant

### SÉCHAGE (à 20°C et taux hygrométrie <70%)

Sec au toucher : 20 min  
 Ponçable : 4 heures  
 Recouvrable : 4 heures

### RENDEMENT (NF T 30-073)

6 - 8 m<sup>2</sup>/L selon la nature du support

### TEINTES EN STOCK

Blanc

### CONDITIONNEMENTS

3L - 15L05

### CONSERVATION EN STOCK

12 mois en emballage d'origine non ouvert - Conserver à l'abris du gel

### CLASSIFICATION AFNOR (NF T 36-005)

Famille I classe 7/b2

### DIRECTIVE C.O.V (2004/42/CE)

Valeur limite en UE (cat.A/g) : 30 g/l (2010)  
 Ce produit contient au maximum < 1 g/l COV  
 Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants lors d'une mise à la teinte.



INNOVA S.A.S

Quartier d'entreprises de l'Europe 34290 Montblanc

Tél +33 (0)4.67.01.04.69 - Fax +33 (0)4.67.77.20.43

Site Internet : www.peintures-innova.fr - E.Mail : mailing@innova-sa.com

# ESTEREL Impression

## MISE EN OEUVRE

### MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, rouleau, airless.

### DILUTION

Prêt à l'emploi. Dilution possible jusqu'à 3% selon la porosité du support, le matériel utilisé et la température extérieure.

### NETTOYAGE DES OUTILS

A l'eau après emploi

### SUPPORTS INTÉRIEUR

- Plâtres et dérivés,
- Béton et dérivés
- Anciennes peintures adhérentes,
- Autres supports, nous consulter.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Tous travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).

SUPPORTS	IMPRESSIION	FINITION
Plâtres et dérivés	1 couche de <b>ESTEREL IMPRESSIION</b>	Finition peinture glycérophthalique dilution White Spirit
Bétons et dérivés		
Anciennes peintures adhérentes (matage préalable sur surface brillante ou satinée)		

## HYGIENE ET SECURITE

Ce produit ne présente pas de danger selon la directive 88/379/CE

Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur demande ou sur notre site internet : [www.peintures-innova.fr](http://www.peintures-innova.fr)

Garder hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire.

Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et dans la terre.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre.

L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'ait pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.



**INNOVA S.A.S**

Quartier d'entreprises de l'Europe 34290 Montblanc  
Tél +33 (0)4.67.01.04.69 – Fax +33 (0)4.67.77.20.43

Site Internet : [www.peintures-innova.fr](http://www.peintures-innova.fr) - E.Mail : [mailing@innova-sa.com](mailto:mailing@innova-sa.com)