

# CALANQUE SOIE

PEINTURE SATIN VELOUTÉE À BASE DE RÉSINES  
ACRYLIQUES ET ALKYDES EN PHASE AQUEUSE

Fiche technique descriptive N°011FINITION du 01/01/2019

► Finition A



PEINTURES, VERNIS ET PRODUITS  
CONNEXES - NF130  
www.ecolabels.fr

FINITION SOIE

## DEFINITION

- Peinture à base de résines alkydes et acryliques en émulsion
- Finition aspect soyeux arrondi

## DESTINATION

- Intérieur
- Travaux neufs et de rénovation. Pièces sèches et humides
- Pours murs et menuiseries intérieurs
- Plâtres et dérivés, bétons et dérivés, anciennes peintures adhérentes, toile de verre

## PROPRIETES

- Aspect soyeux
- Bon garnissant
- Bon pouvoir couvrant
- Grande blancheur
- Sans odeur
- Lessivable. Grande dureté de film
- Rendement élevé
- Possibilité d'application de 2 couches dans la journée
- Mise à la teinte avec notre système de colorimétrie MIXOVA série 600 sans COV
- Spécialement adapté pour la mise en peinture des locaux à exigences d'hygiène élevées : établissements de santé, restauration, cuisine, hôtellerie
- Taux de C.O.V réduit (conforme aux normes européennes 2010)

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

### ASPECT DU FILM

Soyeux

### ASPECT EN POT

Gel onctueux

### EXTRAIT SEC VOLUMIQUE

49% (+/- 1)

### EXTRAIT SEC PONDÉRAL

65% (+/- 1)

### MASSE VOLUMIQUE (NF EN ISO 2811-1)

1.57 Kg/dm<sup>3</sup> (+/- 0,03)

### BRILLANCE SPÉCULAIRE

7 sous angle de 60°

### POINT ECLAIR

Néant

### SÉCHAGE

Sec : 1 heure  
Recouvrable : 24 heures

### RENDEMENT (NF T 30-073)

12 à 14 m<sup>2</sup>/L selon la porosité du support

### TEINTES EN STOCK

Blanc

### CONDITIONNEMENTS

1 - 3L - 12L

### CONSERVATION EN STOCK

12 mois en emballage d'origine non ouvert - Conserver à l'abri du gel

### CLASSIFICATION AFNOR (NF T 36-005)

Famille I classe 4a/7b2

### DIRECTIVE C.O.V (2004/42/CE)

Valeur limite en UE (cat.A/a) : 30 g/l (2010)  
Ce produit contient au maximum < 5 g/l COV  
Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants lors d'une mise à la teinte.



INNOVA S.A.S

Quartier d'entreprises de l'Europe 34290 Montblanc  
Tél +33 (0)4.67.01.04.69 - Fax +33 (0)4.67.77.20.43

Site Internet : www.peintures-innova.fr - E.Mail : mailing@innova-sa.com

## MISE EN OEUVRE

### MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, rouleau, airless.

### DILUTION

Prêt à l'emploi. Dilution possible jusqu'à 5% d'eau selon porosité du support, le matériel utilisé et la température extérieure. Airless : dilution entre 5 et 10 %.

### NETTOYAGE DES OUTILS

A l'eau après emploi

### SUPPORTS INTÉRIEUR

- Plâtres et dérivés,
- Bois et dérivés sauf les bois à comportements singuliers (iroko, doussié, teck, western red cedar, agglomérés, etc...)
- Anciennes peintures adhérentes,
- Fer préalablement passivé ayant fait l'objet d'une préparation soignée
- Autres supports, nous consulter.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Tous travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).
- Ne pas appliquer directement sur maçonnerie neuve et fonds alcalins de PH >9.
- Ne pas appliquer directement sur support à base de zinc (bardage, galvanisé...)

SUPPORTS	IMPRESSION	FINITION
Plâtres et dérivés	Sur fonds bloqués : <b>directement</b> Sur fonds poreux ou légèrement farinants : 1 couche de <b>CALANQUE IMPRESSION</b> dilué à 3% d'eau	2 couches de <b>CALANQUE SOIE</b>
Anciennes peintures adhérentes (matage préalable sur surface brillante ou satinée)		
Bois non résineux à l'intérieur		

## HYGIENE ET SECURITE

Ce produit ne présente pas de danger selon la directive 88/379/CE.

Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur demande ou sur notre site internet : [www.peintures-innova.fr](http://www.peintures-innova.fr)

Garder hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire.

Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et dans la terre.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre.

L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'ait pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.



**INNOVA S.A.S**

Quartier d'entreprises de l'Europe 34290 Montblanc

Tél +33 (0)4.67.01.04.69 – Fax +33 (0)4.67.77.20.43

Site Internet : [www.peintures-innova.fr](http://www.peintures-innova.fr) - E.Mail : [mailing@innova-sa.com](mailto:mailing@innova-sa.com)