

CAPITOLE AQUA Velours

LAQUE MAT VELOURS TENDUE À BASE DE RÉSINES
ACRYLIQUES ET POLYURÉTHANES EN PHASE AQUEUSE

Fiche technique descriptive N°013FINITION du 01/01/2019

► Finition A



FINITION VELOURS

DEFINITION

- Laque mat velours formulée à base de résines acryliques et polyuréthanes en phase aqueuse
- Aspect velours tendu

DESTINATION

- Intérieur / Extérieur
- Travaux neufs et de rénovation.
- Bois et dérivés, plâtres et dérivés, bétons et dérivés, anciennes peintures adhérentes, métaux ferreux recouverts par un primaire antirouille.
- Particulièrement adaptée à la mise en peinture de portes intérieures soumises aux rayures et aux lessivages intensifs

PROPRIETES

- Aspect mat velours tendu
- Séchage rapide
- Bon pouvoir couvrant et garnissant
- Rendement élevé
- Application et entretien facile
- Excellente dureté et grande blancheur
- Bonne résistance aux rayures et aux lessivages
- Excellente résistance aux U.V.
- Bonne résistance aux produits chimiques ménagers
- Mise à la teinte avec notre système de colorimétrie MIXOVA série 600 sans COV
- Taux de C.O.V réduit (conforme aux normes européennes 2010)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

ASPECT DU FILM

Velours

ASPECT EN POT

Liquide légèrement gélifié

EXTRAIT SEC VOLUMIQUE

45%

EXTRAIT SEC PONDÉRAL

65%

MASSE VOLUMIQUE (NF EN ISO 2811-1)

1.59 Kg/dm³ (+/- 0,03)

BRILLANCE SPÉCULAIRE

5 UB sous angle de 60°
10 UB sous angle de 85°

POINT ECLAIR

Néant

SÉCHAGE

Sec : 1 heure
Recouvrable : 24 heures

RENDEMENT (NF T 30-073)

12 - 14 m²/L selon la porosité du support

TEINTES EN STOCK

Blanc et Incolore

CONDITIONNEMENTS

1L - 3L - 12L

CONSERVATION EN STOCK

12 mois en emballage d'origine non ouvert

CLASSIFICATION AFNOR (NF T 36-005)

Famille I classe 7b2/6a

DIRECTIVE C.O.V (2004/42/CE)

Valeur limite en UE (cat.A/d) : 130 g/l (2010)
Ce produit contient au maximum < 10 g/l COV
Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants lors d'une mise à la teinte.



INNOVA S.A.S
Quartier d'entreprises de l'Europe 34290 Montblanc
Tél +33 (0)4.67.01.04.69 – Fax +33 (0)4.67.77.20.43
Site Internet : www.peintures-innova.fr - E.Mail : mailing@innova-sa.com

MISE EN OEUVRE

MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, rouleau (microfibre poils ras), airless.

DILUTION

Prêt à l'emploi. Dilution possible jusqu'à 3% d'eau selon porosité du support, le matériel utilisé et la température extérieure.

NETTOYAGE DES OUTILS

A l'eau immédiatement après utilisation.

SUPPORTS INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

- Bois et dérivés,
- Métaux ferreux recouverts par un primaire antirouille
- Plâtres et dérivés
- Bétons et dérivés
- Anciennes peintures adhérentes,
- Autres supports, nous consulter.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Tous travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).
- Ne pas appliquer à des températures < 5°C ou >35°C et à un taux d'hygrométrie >75%.
- Ne pas appliquer en présence d'exsudations, résines ou essences, de fendillements et déformations du bois, de défauts d'assemblage, de dégradations ou d'humidité.

SUPPORTS	IMPRESSION	FINITION
Bois et dérivés	Dégraissage si bois exsudant - 1 couche d'impression : NOVAPRET 4020	2 couches de CAPITOLE AQUA VELOURS
Support poreux Plâtres et dérivés Bétons et dérivés	Élimination éventuelle des parties non adhérentes - 1 couche d'impression : CALANQUE IMPRESSION	
Métaux ferreux non recouverts	Dégraissage - élimination des traces éventuelles de rouille - 1 couche de CAPITOLE AQUA PRIMAIRE UNIVERSEL	
Anciennes peintures adhérentes (matage préalable sur surface brillante ou satinée)	Dégraissage - matage nécessaire par ponçage si	

HYGIENE ET SECURITE

Ce produit ne présente pas de danger selon la directive 88/379/CE.

Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur demande ou sur notre site internet : www.peintures-innova.fr

Garder hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire.

Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et dans la terre.

En cas d'ingestion, ne pas faire vomir, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou la fiche de sécurité.

N° appel CENTRE ANTIPOISON MARSEILLE : 04 91 75 25 25

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre.

L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'ait pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.



INNOVA S.A.S

Quartier d'entreprises de l'Europe 34290 Montblanc

Tél +33 (0)4.67.01.04.69 - Fax +33 (0)4.67.77.20.43

Site Internet : www.peintures-innova.fr - E.Mail : mailing@innova-sa.com