

CALANQUE



VELOURS

LAQUE MATE VELOURS À BASE DE RÉSINES
ACRYLIQUES ET ALKYDES EN PHASE AQUEUSE

► Finition A



FINITION VELOURS

Mise à la teinte
système MIXOVA

DEFINITION

- Peinture à base de résines alkydes et acryliques en émulsion
- Finition mate velours, tendue

DESTINATION

- Intérieur
- Travaux neufs et rénovation. Pièces sèches et humides.
- Plâtres et dérivés, anciennes peintures adhérentes, bois et dérivés pour murs à l'intérieur

PROPRIETES

- Aspect mat velours tendu
- Bon garnissant
- Bon pouvoir couvrant
- Grande blancheur
- Sans odeur
- Rendement élevé
- Lessivable
- Faible sensibilité au lustrage

- Mise à la teinte avec notre système de colorimétrie MIXOVA série 600 sans COV
- Spécialement adapté pour la mise en peinture des locaux à exigences d'hygiène élevées : établissements de santé, restauration, cuisine, hôtellerie.
- Taux de C.O.V réduit

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

ASPECT DU FILM

Mat velours

ASPECT EN POT

Gel onctueux

EXTRAIT SEC VOLUMIQUE

43%

EXTRAIT SEC PONDÉRAL

62%

MASSE VOLUMIQUE (NF EN ISO 2811-1)

1.50 Kg/dm³

BRILLANCE SPÉCULAIRE

4 sous angle de 60°

POINT ÉCLAIR

Néant

SÉCHAGE

Sec : 1 heure
Recouvrable : 24 heures

RENDEMENT (NF T 30-073)

12 à 14 m²/L selon la porosité du support

TEINTES EN STOCK

Blanc et Incolore

CONDITIONNEMENTS

1L - 3L - 12L - 15L

CONSERVATION EN STOCK

12 mois en emballage d'origine non ouvert - Conserver à l'abri du gel

CLASSIFICATION AFNOR (NF T 36-005)

Famille I classe 4a/7b2

DIRECTIVE C.O.V (2004/42/CE)

Valeur limite en UE (cat.A/a) : 30 g/l
Ce produit contient au maximum 3 g/l COV
Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants lors d'une mise à la teinte.



INNOVA S.A.S

Quartier d'entreprises de l'Europe 34290 Montblanc

Tél +33 (0)4.67.01.04.69 - Fax +33 (0)4.67.77.20.43

Site Internet : www.peintures-innova.fr - E.Mail : mailing@innova-sa.com

MISE EN OEUVRE

MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, rouleau, airless.

DILUTION

Prêt à l'emploi. Dilution possible jusqu'à 2% d'eau selon porosité du support, le matériel utilisé et la température extérieure. Airless : dilution entre 5 et 10%

NETTOYAGE DES OUTILS


A l'eau après utilisation.

SUPPORTS INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

- Plâtres et dérivés
- Bois et dérivés sauf les bois à comportements singuliers (iroko, doussié, western red cedar, etc...)
- Anciennes peintures adhérentes,
- Autres supports, nous consulter.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Tous travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).
- Ne pas appliquer directement sur maçonnerie neuve et fonds alcalins de PH>9.
- Ne pas appliquer directement sur support à base de zinc (bardage, galvanisé...).



SUPPORTS	IMPRESSION	FINITION
Plâtres et dérivés	1 couche de CALANQUE IMPRESSION dilué à 5% d'eau	1 couche de finition de CALANQUE NOV VELOURS
Anciennes peintures adhérentes (matage préalable sur surface brillante ou satinée)		
Murs bois et dérivés à l'intérieur		

HYGIENE ET SECURITE

Ce produit ne présente pas de danger selon la directive 88/379/CE.

Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur demande ou sur notre site internet : www.peintures-innova.fr

Garder hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire.

Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et dans la terre.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre.

L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'ait pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.



INNOVA S.A.S

Quartier d'entreprises de l'Europe 34290 Montblanc

Tél +33 (0)4.67.01.04.69 – Fax +33 (0)4.67.77.20.43

Site Internet : www.peintures-innova.fr - E.Mail : mailing@innova-sa.com