

# NOVAMAT

## PEINTURE DE RÉNOVATION MATE, ISOLANTE À BASE DE SOLVANTS DÉSODORISÉS



### DEFINITION

- Peinture mate isolante à base de solvants, sans tension pour murs et plafonds à l'intérieur

### DESTINATION

- Intérieur
- Murs et plafonds - fonction anti-tâches
- Travaux neufs et de rénovation y compris fonds difficiles.
- Application au rouleau, brosse
- Plâtres et dérivés, anciennes peintures adhérentes

### PROPRIETES

- Finition mat profond, masque les éventuelles imperfections du support.
- Excellent pouvoir garnissant et opacifiant.
- Grande facilité d'application, temps de reprise important
- Isolant des tâches (nicotine, noir de fumée, tâches d'humidité...).
- Sans tension.
- Retapissable / Recouvrable.

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

### ASPECT DU FILM

Mat profond

### ASPECT EN POT

Gel ontueux

### EXTRAIT SEC VOLUMIQUE

56%

### EXTRAIT SEC PONDÉRAL

78%

### MASSE VOLUMIQUE (NF EN ISO 2811-1)

1.57 Kg/dm<sup>3</sup>

### POINT ECLAIR

>55°C

### SÉCHAGE (Temps de séchage à 20°C et 65% d'humidité relative)

Sec au toucher : 4 heures  
Recouvrable : 24 heures ou "mouillé sur mouillé"

### RENDEMENT (NF T 30-073)

10 - 12 m<sup>2</sup>/L selon la porosité du support

### TEINTES EN STOCK

Blanc

### CONDITIONNEMENTS

15L05

### CONSERVATION EN STOCK

12 mois en emballage d'origine non ouvert

### CLASSIFICATION AFNOR (NF T 36-005)

Famille I classe 2b/4a

### DIRECTIVE C.O.V (2004/42/CE)

Valeur limite en UE (cat.A/g) : 350 g/l (2010)  
Ce produit contient au maximum 349 g/l COV  
Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants lors d'une mise à la teinte.

## MISE EN OEUVRE

### MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, rouleau point bleu murs et plafonds, airless.

### DILUTION

Prêt à l'emploi ou dilution légère possible jusqu'à 3% de White Spirit.

### NETTOYAGE DES OUTILS

Au White Spirit après emploi

### SUPPORTS INTÉRIEUR

- Plâtres et dérivés
- Anciens badigeons adhérents
- Anciennes peintures adhérentes,
- Autres supports, nous consulter.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Tous travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).
- Ne pas appliquer directement sur maçonnerie neuve et fonds alcalins de PH>9.

SUPPORTS	IMPRESSION	FINITION
Plâtres et dérivés	Directement 2 couches "mouillé sur mouillé" de <b>NOVAMAT</b>	
Anciens badigeons adhérents		
Anciennes peintures adhérentes (matage préalable sur surface brillante ou satinée)		

## HYGIENE ET SECURITE

Fiche de données de sécurité disponible sur demande ou sur notre site internet : [www.peintures-innova.fr](http://www.peintures-innova.fr)

**Inflammable** - Conserver hors de portée des enfants. Conserver à l'écart de toute source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas respirer les vapeurs/aérosols. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et dans la terre. En cas de ventilation insuffisante porter un appareil respiratoire approprié. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir; consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou la fiche de sécurité.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre.

L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'ait pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.