

CAPITOLE AQUA Mat

MAT ACRYLIQUE TENDU OPACIFIANT




FINITION MATE

 PEINTURES, VERNIS ET PRODUITS
CONNEXES - NF130
www.ecolabels.fr

DEFINITION

- Peinture mate à base de résines acryliques modifiées en émulsion
- Pouvoir couvrant important . Très blanc. Non lustrant

DESTINATION

- Intérieur
- Travaux neufs et rénovation
- Plâtre et dérivés, bétons et dérivés, anciennes peintures adhérentes

PROPRIETES

- Aspect mat tendu
- Temps ouvert important
- Sans trace de reprise ni embus, même après retouche sur chantier
- Masque parfaitement les imperfections du support
- Résistance au lustrage élevé comparé à un mat traditionnel
- Grand pouvoir couvrant et garnissant
- Grande blancheur
- Sans odeur
- Lavable : classe 1 (selon normes NF en 13300 et 11998)
- Rendement important
- Possibilité d'application de 2 couches dans la journée

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

ASPECT DU FILM

Mat profond tendu

ASPECT EN POT

Gel ontueux

EXTRAIT SEC VOLUMIQUE

40% (+/- 1)

EXTRAIT SEC PONDÉRAL

62% (+/- 1)

MASSE VOLUMIQUE (NF EN ISO 2811-1)

1.57 Kg/dm³ (+/- 0,03)

BRILLANCE SPÉCULAIRE

<2.5 sous angle de 60°

POINT ÉCLAIR

Néant

SÉCHAGE

 Sec au toucher : 30 minutes
Recouvrable : 4 heures

RENDEMENT (NF T 30-073)

8 - 10 m²/Kg (12-14m²/L) selon la porosité du support

TEINTES EN STOCK

Blanc

CONDITIONNEMENTS

3L - 15L05 - 20Kg

CONSERVATION EN STOCK

12 mois en emballage d'origine non ouvert - conserver à l'abri du gel

CLASSIFICATION AFNOR (NF T 36-005)

Famille I classe 7b2

DIRECTIVE C.O.V (2004/42/CE)

 Valeur limite en UE (cat.A/a) : 30 g/l (2010)
Ce produit contient au maximum < 10 g/l COV

INNOVA S.A.S

Quartier d'entreprises de l'Europe 34290 Montblanc

Tél +33 (0)4.67.01.04.69 – Fax +33 (0)4.67.77.20.43

Site Internet : www.peintures-innova.fr - E.Mail : mailing@innova-sa.com

MISE EN OEUVRE

MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, rouleau spécial acrylique. Airless

DILUTION

Prêt à l'emploi, dilution possible jusqu'à 3% d'eau selon porosité du support, matériel utilisé, et température extérieure. Airless : dilution à 3% d'eau

NETTOYAGE DES OUTILS

A l'eau après emploi

SUPPORTS INTÉRIEUR

- Plâtres et dérivés
- Bétons et dérivés
- Anciennes peintures adhérentes,
- Autres supports, nous consulter.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Tous travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).

SUPPORTS	IMPRESSION	FINITION
Plâtres et dérivés	1 couche de CALANQUE IMPRESSION	2 couches de CAPITOLE AQUA MAT
Bétons et dérivés		
Anciennes peintures adhérentes (matage préalable sur surface brillante ou satinée)	Sur fonds bloqués : directement Sur fonds poreux ou légèrement farinants : 1 couche de CALANQUE IMPRESSION	

HYGIENE ET SECURITE

Ce produit ne présente pas de danger selon la directive 88/379/CE.

Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur demande ou sur notre site internet : www.peintures-innova.fr

Garder hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire.

Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et dans la terre.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre.

L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'ait pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.



INNOVA S.A.S

Quartier d'entreprises de l'Europe 34290 Montblanc

Tél +33 (0)4.67.01.04.69 – Fax +33 (0)4.67.77.20.43

Site Internet : www.peintures-innova.fr - E.Mail : mailing@innova-sa.com