


# IMPRESSION 1009 GRANITEE

## IMPRESSION GRANITEE A BASE DE RESINES ACRYLIQUES EN PHASE AQUEUSE



### DEFINITION

Impression granitée à base de résine acrylique en phase aqueuse.

### DESTINATION

- Extérieur.
- Travaux neufs et de rénovation.
- Particulièrement adapté pour les sous couches du système façade.
- Bétons et dérivés, anciennes peintures adhérentes.

### PROPRIETES

- Aspect granité.
- Son aspect granité facilite l'application des RPE lors d'une application manuelle à la taloche.
- Bloque les fonds avant application des finitions.
- Bon pouvoir opacifiant.
- Rendement élevé.
- Séchage rapide : recouvrable dans la journée.
- Sous couche pour notre RPE NOVAGRANIT.

### CARACTERISTIQUES

<b>Aspect du film</b>	Mat.
<b>Aspect en pot</b>	Légèrement gélifié.
<b>Extrait sec Volumique</b>	41%.
<b>Extrait sec Pondéral</b>	60%.
<b>Masse Volumique</b> (NF EN ISO 2811-1)	1,48 Kg/dm3.
<b>Point éclair</b>	Néant.
<b>Séchage</b>	Sec : 1 heure. Recouvrable : 12 heures.
<b>Rendement</b> (NF T 30-073)	10-12 m <sup>2</sup> /L selon nature du support.
<b>Teinte en stock</b>	Blanc.
<b>Conditionnements</b>	3 L - 15 L.
<b>Conservation en stock</b>	12 mois en emballage d'origine non ouvert - Conserver à l'abri du gel.
<b>Classification AFNOR</b> (NF T 36-005)	Famille I classe 7b2.
<b>Directive C.O.V</b> (2004/42/CE)	Valeur limite en UE (cat.A/g) : 30 g/l (2010) Ce produit contient au maximum 1 g/l COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants lors d'une mise à la teinte.



# IMPRESSION 1009

## MISE EN OEUVRE

- **MATERIEL D'APPLICATION** Brosse, rouleau.
- **DILUTION** Dilution possible jusqu'à 3% d'eau selon porosité du support et le matériel utilisé.
- **NETTOYAGE** A l'eau après emploi.
- **SUPPORTS**
  - **Extérieur**
    - Bétons et dérivés.
    - Anciennes peintures adhérentes.
    - Autres supports nous consulter.
- **PRECAUTIONS D'EMPLOI**
  - Tous travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).

SUPPORTS	IMPRESSION	FINITION
<b>Bétons et dérivés</b>	1 couche d' <b>IMPRESSION 1009 GRANITEE</b>	RPE <b>NOVAGRANIT</b>
<b>Anciennes peintures adhérentes</b> (matage préalable sur surface brillante ou satinée)		

## HYGIENE ET SECURITE

Ce produit ne présente pas de danger selon la directive 88/379/CE.  
Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur demande ou sur notre site internet : [www.peintures-innova.fr](http://www.peintures-innova.fr)  
Garder hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire.  
Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et dans la terre.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.