




INNOVA ECRAN

PEINTURE A BASE DE RESINES ACRYLIQUES EN PHASE AQUEUSE

SOUS COUCHE DES FACADES DECAPEES



DEFINITION

Peinture isolante à base de résine acrylique, permettant le blocage de certains spectres et taches diverses.
Impression isolante en dilution.

DESTINATION

- Intérieur / Extérieur.
- Travaux neuf et rénovation.
- Rénovation des anciens RPE ou anciennes peintures d'imperméabilité.
- Recommandé en impression sur façades décapées chimiquement.

PROPRIETES

- Isolante des taches.
- Bloque les fonds avant application des finitions.
- Polyvalente, peut être utilisée comme finition ou comme impression.
- Bonne dureté du film.
- Bon pouvoir opacifiant.
- Grande blancheur.
- Sans odeur.
- Rendement élevé.

CARACTERISTIQUES

Aspect du film	Mat.
Aspect en pot	Légèrement gélifié.
Extrait sec Volumique	48%.
Extrait sec Pondéral	66%.
Masse Volumique (NF EN ISO 2811-1)	1,55 Kg/dm ³ .
Point éclair	Néant.
Séchage	Sec : 1 heure. Recouvrable : 24 heures.
Rendement (NF T 30-073)	10-12 m ² /L selon nature du support.
Teinte en stock	Blanc.
Conditionnements	3 L - 15 L.
Conservation en stock	12 mois en emballage d'origine non ouvert - Conserver à l'abri du gel.
Classification AFNOR (NF T 36-005)	Famille I classe 7b2.
Classification P84-403	Classe D2.
Directive C.O.V (2004/42/CE)	Valeur limite en UE (cat.A/g) : 30 g/l. Ce produit contient au maximum 1 g/l COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants lors d'une mise à la teinte.



INNOVA ECRAN

MISE EN OEUVRE

- **MATERIEL D'APPLICATION** Brosse, rouleau, airless.
- **DILUTION** Utilisation comme peinture de finition : dilution à 3% d'eau.
Utilisation comme impression : dilution à 5% d'eau.
Airless : dilution à 5% d'eau.
- **NETTOYAGE** A l'eau après emploi.
- **SUPPORTS**
Intérieur/Extérieur
 - Bétons et dérivés.
 - Anciennes peintures adhérentes.
 - Autres supports, nous consulter.
- **PRECAUTIONS D'EMPLOI**
 - Tous travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).

SUPPORTS	IMPRESSION	FINITION
Bétons et dérivés	1 couche d' INNOVA ECRAN dilué à 5% d'eau.	1 couche d' INNOVA ECRAN dilué à 3% d'eau.
Anciennes peintures adhérentes <small>(matage préalable sur surface brillante ou satinée)</small>		

HYGIENE ET SECURITE

Ce produit ne présente pas de danger selon la directive 88/379/CE.
Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur demande ou sur notre site internet : www.peintures-innova.fr
Garder hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire.
Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et dans la terre.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.