




# NOVAXANE

## PEINTURE MATE MINERALE A BASE DE RESINES SILOXANES.



### DEFINITION

Peinture semi épaisse d'aspect mat minéral à base de résines siloxanes.  
(conforme NF T 30-808).

### DESTINATION

- Extérieur.
- Travaux neufs et rénovation.
- Ravalement de façade, sur support neuf, anciennes peintures adhérentes, enduits hydrauliques, RPE et RSE.
- Finition adaptée grâce à sa grande microporosité à la rénovation des anciennes peintures à la chaux ou silicatées adhérentes.

### PROPRIETES

- Aspect mat minéral.
- Microporosité élevée.
- Hydrofuge.
- Effet perlant.
- Faible susceptibilité à l'encrassement et aux salissures biologiques.
- Très bonne protection contre les eaux de ruissellement.
- Excellente perméabilité à la vapeur d'eau grâce à son liant hydrophobe.
- Peinture minérale pour la mise en peinture des monuments historiques (conforme NF T 30-808).
- Excellente résistance aux intempéries.
- Excellent pouvoir opacifiant.
- Sans reprise, sans embu.

### CARACTERISTIQUES

<b>Aspect du film</b>	Mat minéral.
<b>Aspect en pot</b>	Gel fort.
<b>Extrait sec Volumique</b>	46%.
<b>Extrait sec Pondéral</b>	66%.
<b>Masse Volumique</b> (NF EN ISO 2811-1)	1.6 Kg/dm <sup>3</sup> .
<b>Point éclair</b>	Néant.
<b>Séchage</b>	Sec : 1 heure. Recouvrable : 24 heures.
<b>Rendement</b> (NF T 30-073)	8-10 m <sup>2</sup> /L par couche sur support lisse.
<b>Teintes en stock</b>	Blanc - Incolore.
<b>Conditionnements</b>	3 L - 15 L.
<b>Conservation en stock</b>	12 mois en emballage d'origine non ouvert - Conserver à l'abri du gel.
<b>Classification AFNOR</b> (NF T 36-005)	Famille I classe 10c.
<b>Classification P84-403</b>	Classe D3.
<b>Directive C.O.V</b> (2004/42/CE)	Valeur limite en UE (cat.A/c) : 40 g/l (2010) Ce produit contient au maximum 5 g/l COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants lors d'une mise à la teinte.



### INNOVA S.A

Siège Social : Z.I. Capiscol – Avenue de la Devèze – BP 019 – 34513 Béziers Cédex  
Tél +33 (0)4.67.76.74.19 – Fax +33 (0)4.67.62.51.31  
Site Internet : [www.peintures-innova.fr](http://www.peintures-innova.fr) - E.Mail : [mailing@innova-sa.com](mailto:mailing@innova-sa.com)



# NOVAXANE

## MISE EN OEUVRE

- **MATERIEL D'APPLICATION** Brosse, rouleau, airless.
- **DILUTION** Dilution de la couche d'impression : 3% d'eau.  
Dilution de la couche de finition : prêt à l'emploi.  
Airless : dilution à 3% d'eau.
- **NETTOYAGE DES OUTILS** A l'eau après emploi.
- **SUPPORTS**  
**Extérieur**
  - Bétons et dérivés.
  - Anciennes peintures adhérentes, enduits hydrauliques, RPE, RSE.
  - Anciennes peintures à la chaux ou silicatées adhérentes.
  - Autres supports, nous consulter.
- **PRECAUTIONS D'EMPLOI**
  - Tous travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).
  - Ne pas appliquer à des températures < 5°C ou > 35°C; et à un taux d'hygrométrie > 75%.
  - Sur supports poreux ou pulvérulents, application possible d'une impression ou fixateur, nous consulter.
  - Les surfaces traitées seront exclusivement à la verticale.
  - En cas de contamination des supports par mousses, algues, ceux-ci devront être traités avec notre **NOVACIDE**.

SUPPORTS	IMPRESSION	FINITION
Bétons et dérivés	1 couche de <b>NOVAXANE</b> dilué à 3% d'eau.	2 couches <b>NOVAXANE</b> .
Anciennes peintures adhérentes ou anciens RPE, RSE		
Anciennes peintures à la chaux ou silicatées		

## HYGIENE ET SECURITE

Ce produit ne présente pas de danger selon la directive 88/379/CE.  
Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur demande ou sur notre site internet : [www.peintures-innova.fr](http://www.peintures-innova.fr)  
Garder hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire.  
Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et dans la terre.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.



### INNOVA S.A

Siège Social : Z.I. Capiscol – Avenue de la Devèze – BP 019 – 34513 Béziers Cédex  
Tél +33 (0)4.67.76.74.19 – Fax +33 (0)4.67.62.51.31  
Site Internet : [www.peintures-innova.fr](http://www.peintures-innova.fr) - E.Mail : [mailing@innova-sa.com](mailto:mailing@innova-sa.com)