




# HYDROFUGE AQUA

## HYDROFUGE A BASE D'EMULSION DE SILOXANE DILUABLE A L'EAU



### DEFINITION

Hydrofuge à base d'émulsion de silicone diluable à l'eau.

Protection imperméabilisante des matériaux bruts minéraux non peints à l'extérieur.

### DESTINATION

- Supports neufs/Façades en service
- Hydrofugation et protection des façades à parement apparent de maçonneries de nature minérale.

### PROPRIETES

- Translucide.
- Effet perlant.
- Prêt à l'emploi.
- Sans odeur.
- Microporeux, laisse respirer le support.
- Conserve l'aspect initial du support après séchage.
- Haute protection imperméabilisante.
- Evite l'encrassement du support.
- Possibilité de recouvrir ultérieurement le support sans décapage.

### CARACTERISTIQUES

<b>Aspect du film</b>	Translucide.
<b>Aspect en pot</b>	Fluide.
<b>Masse Volumique</b> (NF EN ISO 2811-1)	0.80 Kg/dm <sup>3</sup> .
<b>Point éclair</b>	38°C.
<b>Séchage</b>	Effet hydrofuge optimum : 6 à 10 jours.
<b>Rendement</b> (NF T 30-073)	Peut varier de 1 à 10 m <sup>2</sup> /Litre selon la porosité du support Déterminer la quantité optimale par essai préalable.
<b>Teinte en stock</b>	Incolore.
<b>Conditionnement</b>	1 L - 2.5 L - 5 L
<b>Conservation en stock</b>	12 mois en emballage d'origine non ouvert.
<b>Classification AFNOR</b> (NF T 36-005)	Famille I classe 10c.
<b>Directive C.O.V</b> (2004/42/CE)	Valeur limite en UE (cat.A/h) : 140 g/l Ce produit contient au maximum <1 g/l COV.



### INNOVA S.A.S

Siège Social : Z.I. Capiscol – Avenue de la Devèze – BP 019 – 34513 Béziers Cédex  
Tél +33 (0)4.67.76.74.19 – Fax +33 (0)4.67.62.51.31  
Site Internet : [www.peintures-innova.fr](http://www.peintures-innova.fr) - E.Mail : [mailing@innova-sa.com](mailto:mailing@innova-sa.com)



# HYDROFUGE AQUA

## MISE EN OEUVRE

- **MATERIEL D'APPLICATION** Brosse, rouleau, pulvérisateur portable (pompe manuelle avec joint adapté), Airless avec buse à jet variable.
- **DILUTION** Prêt à l'emploi.
- **NETTOYAGE DU MATERIEL** A l'eau après emploi.
- **SUPPORTS** Parement apparent de maçonneries de nature minérale.
- **PRECAUTIONS D'EMPLOI**
  - Ne pas appliquer sur support humide ou par temps de pluie. Ne pas appliquer en plein soleil ou par fort vent.
  - Ne pas appliquer à des températures < 5°C ou >35°C et à un taux d'hygrométrie >75%.
  - Les supports à traiter doivent être sains, secs et propres, exempts de contamination ainsi que de parties non adhérentes. Utiliser notre ANTIMOUSSE PRO de préférence pour l'élimination des mousses, algues, moisissures si nécessaire.

## HYGIENE ET SECURITE

Ce produit ne présente pas de danger selon la directive 88/379/CE.  
Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur demande ou sur notre site internet : [www.peintures-innova.fr](http://www.peintures-innova.fr)  
Garder hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire.  
Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et dans la terre.



La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.