




HUILE FLAMANDE



PRODUIT D'IMPREGNATION POUR BOIS



DEFINITION

Produit d'imprégnation et de protection.

DESTINATION

- Extérieur.
- Travaux neufs et de rénovation.
- Imprégnation et protection du bois.
- Pour bois exotique et de haute montagne.

PROPRIETES

- Aspect satiné incolore non filmogène.
- Microporeux.
- Ravive la couleur naturelle du bois.
- Excellente résistance aux intempéries.
- Hydrofuge.
- Taux C.O.V. réduit (conforme aux normes européennes 2010).

CARACTERISTIQUES

| | |
|---|--|
| Aspect du film | Satin incolore. |
| Aspect en pot | Liquide fluide. |
| Extrait sec Volumique | 59%. |
| Extrait sec Pondéral | 59%. |
| Masse Volumique (NF EN ISO 2811-1) | 0.9 Kg/dm ³ . |
| Point éclair | 38°C. |
| Séchage | Sec : 12 heures. Recouvrable : 24 heures. |
| Rendement (NF T 30-073) | 8-12 m ² /L selon porosité du support. |
| Teinte en stock | Incolore. |
| Conditionnements | 3 L - 10 L. |
| Conservation en stock | 12 mois en emballage d'origine non ouvert. |
| Classification AFNOR (NF T 36-005) | Famille I classe 2b. |
| Directive C.O.V (2004/42/CE) | Valeur limite en UE (cat.A/f) : 700 g/l (2010) Ce produit contient au maximum 500 g/l COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants lors d'une mise à la teinte. |



HUILE FLAMANDE

MISE EN OEUVRE

- **MATERIEL D'APPLICATION** Brosse, Rouleau
- **DILUTION** Dilution à 10% de White Spirit.
- **NETTOYAGE DU MATERIEL** Au White Spirit après emploi.
- **SUPPORTS**
Extérieur
 - Bois et dérivés.
 - Autres supports, nous consulter.
- **PRECAUTIONS D'EMPLOI**
 - Tous travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).
 - Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5°C et humidité relative supérieure à 80%.

| SUPPORTS | IMPRESSION | FINITION |
|----------------------------|---|---|
| Bois et dérivés | | |
| Anciens lasures adhérentes | 1 couche d' HUILE FLAMANDE diluée à 10% de White Spirit. | 1 couche d' HUILE FLAMANDE diluée à 10% de White Spirit. |

HYGIENE ET SECURITE

- Fiche de données de sécurité disponible sur demande ou sur notre site internet : www.peintures-innova.fr
- **Inflammable** - Conserver hors de portée des enfants. Conserver à l'écart de toute source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas respirer les vapeurs/aérosols. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et dans la terre. En cas de ventilation insuffisante porter un appareil respiratoire approprié. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir; consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou la fiche de sécurité.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.