



INNOVA SOL

**PEINTURE SOL SATINEE
A BASE DE RESINE ACRYLIQUE EN
PHASE AQUEUSE**



DEFINITION

Peinture satinée formulée à base de résines acryliques en phase aqueuse.
Aspect satin.

DESTINATION

- Intérieur/Extérieur.
- Travaux neufs et de rénovation.
- Bétons et dérivés, bois et dérivés, anciennes peintures adhérentes.
- Convient pour les terrasses, balcons et garages.
- Ne convient pas pour les sols industriels et/ou pour les sols à circulation intensive.

PROPRIETES

- Aspect satin tendu.
- Séchage rapide.
- Bon pouvoir couvrant et garnissant.
- Rendement élevé.
- Application et entretien faciles.
- Excellente dureté et grande blancheur.
- Bonne résistance aux rayures et aux lessivages.
- Excellente Résistance aux U.V.
- Résistance aux pneus chauds.

CARACTERISTIQUES

Aspect du film

Satin

Aspect en pot

Liquide légèrement gélifié.

Extrait sec Volumique

48%.

Extrait sec Pondéral

64%.

Masse Volumique (NF EN ISO 2811-1)

1,50 Kg/dm3.

Point éclair

Néant

Séchage

Sec : 1 heure.

Recouvrable : 24 heures.

Rendement (NF T 30-073)

10 -12 m²/L suivant porosité du support.

Teintes en stock

Blanc - Incolore

Conditionnements

3 L - 15 L.

Conservation en stock

12 mois en emballage d'origine non ouvert.

Classification AFNOR (NF T 36-005)

Famille I classe 7b2.

Directive C.O.V (2004/42/CE)

Valeur limite en UE (cat.A/i) : 140 g/l (2010)
Ce produit contient au maximum <139 g/l COV.

Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants MIXOVA lors d'une mise à la teinte.



INNOVA S.A

Siège Social : Z.I. Capiscol – Avenue de la Devèze – BP 019 – 34513 Béziers Cédex

Tél +33 (0)4.67.76.74.19 – Fax +33 (0)4.67.62.51.31

Site Internet : www.peintures-innova.fr - E-Mail : mailing@innova-sa.com



INNOVA SOL

MISE EN OEUVRE

■ MATERIEL D'APPLICATION

Brosse, rouleau.

■ DILUTION

Prêt à l'emploi, dilution possible jusqu'à 3% d'eau selon la porosité du support, matériel utilisé et température extérieure.

■ NETTOYAGE

A l'eau immédiatement après utilisation.

■ SUPPORTS

Intérieur/Extérieur

- Bétons et dérivés
- Bois et dérivés.
- Anciennes peintures adhérentes.
- Autres supports, nous consulter.

■ PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Tous travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).
- Ne pas appliquer à des températures < 5°C ou >35°C et à un taux d'hygrométrie >75%.
- Ne pas appliquer en présence d'excédents, résines ou essences, de fendillages et déformations du bois, de défauts d'assemblage, de dégradations ou d'humidité.

SUPPORTS	PRIMAIRE	FINITION
Bétons et dérivés Bois et dérivés Anciennes peintures adhérentes	Dégraissage - matage nécessaire par ponçage si surface satinée ou brillante.	2 couches de INNOVA SOL

HYGIENE ET SECURITE

Ce produit ne présente pas de danger selon la directive 88/379/CE.
Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur demande ou sur notre site internet : www.peintures-innova.fr
Garder hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire.

Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et dans la terre.

En cas d'ingestion, ne pas faire vomir, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou la fiche de sécurité.
N° appel CENTRE ANTIPOISON MARSEILLE : 04 91 75 25 25



La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre.
L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.



INNOVA S.A

Siège Social : Z.I. Capiscol – Avenue de la Devèze – BP 019 – 34513 Béziers Cedex
Tél +33 (0)4.67.76.74.19 – Fax +33 (0)4.67.62.51.31
Site Internet : www.peintures-innova.fr - E-Mail : mailing@innova-sa.com