




# VERNIS AQUA PU 2K



## VERNIS BI-COMPOSANT POLYURETHANE EN PHASE AQUEUSE.

INTERIEUR EXTERIEUR



BROSSE ROULEAU



### DEFINITION

Vernis bi-composant polyuréthane en phase aqueuse.

Acrylique polyuréthane aliphatique.

3 finitions : MAT VELOURS - SATIN - BRILLANT

### DESTINATION

- Intérieur - Extérieur.
- Travaux neuf et de rénovation.
- Tous supports : bois (intérieur), béton, carrelage...
- Idéal pour les sols, sur parquets et sols béton décoratifs.

### PROPRIETES

- Résistant aux U.V. et aux intempéries.
- Très bonne résistance à l'eau.
- Bonne résistance aux chocs et aux rayures. Souplesse de revêtement.
- Excellente résistance aux produits courants de nettoyage et de désinfection.
- Idéal pour les ambiances alimentaires.
- Non jaunissant.
- Temps ouvert important évitant les phénomènes de reprises.

### CARACTERISTIQUES

<b>Aspect du film</b>	Vernis translucide
<b>Aspect en pot</b>	Liquide blanchâtre.
<b>Extrait sec Volumique</b>	26%.
<b>Extrait sec Pondéral</b>	27%.
<b>Masse Volumique</b> (NF EN ISO 2811-1)	1,05Kg/dm3.
<b>Brillance spéculaire</b>	50 sous angle de 60°.
<b>Séchage</b>	Hors poussière : 4-5 heures Sec : 6-7 heures. Recouvrable : 24 heures. Circulable (piéton) : 24 heures. Trafic lourd : 48-72 heures.
<b>Rendement</b> (NF T 30-073)	12-14 m <sup>2</sup> /L suivant nature du support.
<b>Teintes en stock</b>	Incolore. (Mat velours / Satin / Brillant)
<b>Conditionnements</b>	1 L - 3 L - 12L
<b>Conservation en stock</b>	12 mois en emballage d'origine non ouvert.
<b>Classification AFNOR</b> (NF T 36-005)	Famille I classe 6a.
<b>Directive C.O.V</b> (2004/42/CE)	Valeur limite en UE (cat.A/j) : 140 g/l Ce produit contient au maximum <10 g/l COV.





# VERNIS AQUA PU 2K

## MISE EN OEUVRE

- **MATERIEL D'APPLICATION** Brosse, rouleau (microfibre 5mm).
- **DILUTION** Brosse et rouleau : prêt à l'emploi.
- **NETTOYAGE DU MATERIEL** A l'eau immédiatement après emploi.
- **SUPPORTS**
  - Intérieur
  - Extérieur
  - Bois (intérieur), parquet.
  - Métaux non ferreux.
  - Bétons et dérivés.
  - Anciennes peintures adhérentes.
  - Autres supports, nous consulter.
- **PRECAUTIONS D'EMPLOI**
  - Tous travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (**DTU 59.1**).
  - **Dégraissier soigneusement** les surfaces grasses ou fortement encrassées avec un détergent.
  - **Dépoussiérer minutieusement** les surfaces sales.
  - Une rénovation parfaite ne pourra être obtenue qu'après élimination totale des anciennes couches de vernis ou de cire.

SUPPORTS	PREPARATIONS	PRIMAIRE
<b>Bois intérieur, parquet</b> <b>Bétons et dérivés</b> <b>Bétons cirés, Tadelakt</b>	Lavage - dégraissage. Elimination des parties non adhérentes.	<b>VERNIS AQUA PU 2K</b> 2 couches : trafic normal 3 couches : trafic intense
<b>Métaux non ferreux</b>	Lavage - dégraissage. Elimination des parties non adhérentes.	

- **RECOMMANDATIONS PARTICULIERES**
  - Température minimale d'utilisation et de support : > 5°C. T° du support > à 3°C du point de rosée.
  - Hygrométrie maximum : 80%.
  - Support sec et non condensant.

## HYGIENE ET SECURITE

Ce produit ne présente pas de danger selon la directive 88/379/CE.  
Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur demande ou sur notre site internet : [www.peintures-innova.fr](http://www.peintures-innova.fr)  
Garder hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire.  
Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et dans la terre.



La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.