



# VERNIS PARQUET

## VERNIS ALKYDE URETHANE MONO COMPOSANT



SOLVANT INTERIEUR



BROSSE ROULEAU PISTOLET



### DEFINITION

Vernis mono composant à base de résine alkyde uréthane en phase solvant.  
2 finitions : BRILLANT et SATIN.

### DESTINATION

- Intérieur.
- Travaux neufs et de rénovation.
- Décoration et protection du bois.
- Pour menuiseries intérieures : parquets, meubles, portes...

### PROPRIETES

- Aspect tendu incolore.
- Bonne résistance à l'abrasion.
- Dureté et souplesse élevées.
- Séchage rapide.
- Lavable.
- Conserve au bois l'aspect de sa structure naturelle.

### CARACTERISTIQUES

<b>Aspect du film</b>	Vernis translucide.
<b>Aspect en pot</b>	Liquide fluide.
<b>Extrait sec Volumique</b>	48%.
<b>Extrait sec Pondéral</b>	50%.
<b>Masse Volumique</b> (NF EN ISO 2811-1)	0.98 Kg/dm <sup>3</sup> .
<b>Point éclair</b>	38°C.
<b>Séchage</b>	Sec : 3-4 heures. Recouvrable : 24 heures.
<b>Rendement</b> (NF T 30-073)	12-14 m <sup>2</sup> /L.
<b>Teinte en stock</b>	Incolore. (Brillant et satin)
<b>Conditionnements</b>	0.75 L - 3 L - 10 L
<b>Conservation en stock</b>	12 mois en emballage d'origine non ouvert.
<b>Classification AFNOR</b> (NF T 36-005)	Famille I classe 4a.
<b>Directive C.O.V</b> (2004/42/CE)	Valeur limite en UE (cat.A/e) : 500 g/l (2010) Ce produit contient au maximum 499 g/l COV.



# VERNIS PARQUET

## MISE EN OEUVRE

- **MATERIEL D'APPLICATION** Brosse, rouleau.
- **DILUTION** Dilution à 5% à 10% de White Spirit.
- **NETTOYAGE DU MATERIEL** Au White Spirit après emploi.
- **SUPPORTS**  
**Intérieur**
  - Bois et dérivés sauf les bois à comportements singuliers (iroko, doussié, teck, western red cedar, etc...).
  - Anciens vernis adhérents.
  - Autres supports, nous consulter.
- **PRECAUTIONS D'EMPLOI**
  - Tous travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).
  - Ne pas appliquer à des températures inférieure à 5°C et humidité relative supérieure à 80%.
  - Ne pas appliquer sur bois exsudant, les autres bois tropicaux et les bois résineux nécessitent un dégraissage préalable.
  - Une rénovation parfaite de parquet ne pourra être obtenue qu'après élimination totale des anciennes couches de vernis ou de cire.
  - Prévoir un dégraissage soigneux systématique sur tous supports.

SUPPORTS	IMPRESSION	FINITION
<b>Bois et dérivés</b>	Directement 1 couche de <b>VERNIS PARQUET</b> dilué à 10% de White Spirit.	1 couche de <b>VERNIS PARQUET</b> dilué à 5% de White Spirit.
<b>Anciens vernis adhérents (matage du support par ponçage)</b>	Poncer les parties non adhérentes puis appliquer 1 couche de <b>VERNIS PARQUET</b> dilué à 10% de White Spirit.	

## HYGIENE ET SECURITE

- Fiche de données de sécurité disponible sur demande ou sur notre site internet : [www.peintures-innova.fr](http://www.peintures-innova.fr)
- **Inflammable** - Conserver hors de portée des enfants. Conserver à l'écart de toute source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas respirer les vapeurs/aérosols. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et dans la terre. En cas de ventilation insuffisante porter un appareil respiratoire approprié. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou la fiche de sécurité. N° appel URGENCE ORFILA : 01 45 42 59 59



La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.